

## Príloha č1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	--------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 8 Rúrové vedenie

26	862161101	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 25 mm, hr.st.2,6mm, izol. tr.A štandardná D 90mm	m	50,000		
27	141150000200	Rúra oceľová predizolovaná A štandardná DN 25 pre ústredné kúrenie, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, dĺ. 6 m, priemer s izoláciou 90 mm, plášť HDPE,	m	50,000		

71	862161121	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 25 mm, izol. tr.A štandardná D 90mm	ks	8,000		
72	286530127500	Zmršťovacia HDPE presuvka 90-500,	ks	2,000		
73	286590001300	Prechod stenou D 90 mm, pre predizolované potrubie do 145°C,	ks	2,000		
74	316170098100	Oceľový oblúk 45° DN 25 ohýbaný predizolovaný A štandardný, d 33,7 mm, priemer s izoláciou 90 mm,	ks	0,000		
75	316170100700	Oceľový oblúk 90° DN 25 ohýbaný predizolovaný A štandardný, d 33,7 mm, priemer s izoláciou 90 mm,	ks	2,000		
76	316170103300	Pevný bod DN 25, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺžka 2,4 m, kotviaca platňa A=205 mm, s=15 mm,	ks	0,000		
77	316170105800	Redukcia 1 stupňová DN 25/20, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, rúra oceľ, priemer s izoláciou 90x90 mm, dĺ. 1 m,	ks	2,000		
78	316170110500	Kompenzátor štartovací DN 25, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, zdvih 50 mm, dĺ. max 820 mm, priemer s izoláciou 90 mm,	ks	0,000		
79	316170111800	Armatúra štandardná DN 25, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, priemer s izoláciou 90 mm, dĺ. 1,5 m	ks	0,000		
80	316170114200	Armatúra kombinovaná GK DN 25 + 2xGK DN 20, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺ. 2 m,	ks	0,000		
89	862181101	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 40 mm, hr.st.2,6mm, izol. tr.A štandardná D 110mm	m	26,000		
90	141150000400	Rúra oceľová predizolovaná A štandardná DN 40 pre ústredné kúrenie, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, dĺ. 6 m, priemer s izoláciou 110 mm, plášť HDPE,	m	26,000		

81	862181121	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 40 mm, izol. tr.A štandardná D 110mm	ks	10,000		
82	286530127600	Zmršťovacia HDPE presuvka 110-500,	ks	2,000		
83	316170098300	Oceľový oblúk 45° DN 40 ohýbaný predizolovaný A štandardný, d 48,3 mm, priemer s izoláciou 110 mm,	ks	0,000		
84	316170100900	Oceľový oblúk 90° DN 40 ohýbaný predizolovaný A štandardný, d 48,3 mm, priemer s izoláciou 110 mm,	ks	2,000		
85	316170103500	Pevný bod DN 40, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺžka 2,4 m, kotviaca platňa A=220 mm, s=15 mm,	ks	2,000		



86	316170108300	Redukcia 2 stupňová DN 40/25, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, rúra oceľ, priemer s izoláciou 110x90 mm, dĺ. 1,05 m,	ks	0,000		
87	316170112000	Armatúra štandardná DN 40, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, priemer s izoláciou 110 mm, dĺ. 1,5 m	ks	0,000		
88	316170114400	Armatúra kombinovaná GK DN 40 + 2xGK DN 25, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺ. 2 m,	ks	2,000		
22	862241101	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 80 mm, hr.st.3,2mm, izol. tr.A štandardná D 160mm	m	128,000		
23	141150001200	Rúra oceľová predizolovaná A štandardná DN 80 pre ústredné kúrenie, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, dĺ. 12 m, priemer s izoláciou 160 mm, plášť HDPE,	m	128,000		
60	862241121	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 80 mm, izol. tr.A štandardná D 160mm	ks	10,000		
61	286530127900	Zmršťovacia HDPE presuvka 160-500,	ks	2,000		
62	286590001700	Prechod stenou D 160 mm, pre predizolované potrubie do 145°C,	ks	2,000		
63	316170098600	Oceľový oblúk 45° DN 80 ohýbaný predizolovaný A štandardný, d 88,9 mm, priemer s izoláciou 160 mm,	ks	2,000		
64	316170101200	Oceľový oblúk 90° DN 80 ohýbaný predizolovaný A štandardný, d 88,9 mm, priemer s izoláciou 160 mm,	ks	4,000		
65	316170103800	Pevný bod DN 80, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺžka 2,4 m, kotviaca platňa A=265 mm, s=15 mm,	ks	0,000		
66	316170106300	Redukcia 1 stupňová DN 80/65, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, rúra oceľ, priemer s izoláciou 160x140 mm, dĺ. 0,95 m,	ks	0,000		
67	316170108600	Redukcia 2 stupňová DN 80/50, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, rúra oceľ, priemer s izoláciou 160x125 mm, dĺ. 0,95 m,	ks	0,000		
68	316170111000	Kompenzátor štartovací DN 80, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, zdvih 70 mm, dĺ. max 820 mm, priemer s izoláciou 160 mm,	ks	0,000		
69	316170112300	Armatúra štandardná DN 80, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, priemer s izoláciou 160 mm, dĺ. 1,5 m	ks	0,000		
70	316170114700	Armatúra kombinovaná GK DN 80 + 2xGK DN 25, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺ. 2 m,	ks	0,000		
20	862311101	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 150 mm, hr.st.4,0mm, izol. tr.A štandardná D 225mm	m	464,000		
21	142150000700	Rúra oceľová predizolovaná A štandardná DN 150 pre ústredné kúrenie, d 168,3 mm, hr. steny 4,0 mm, dĺ. 12 m, priemer s izoláciou 250 mm, plášť HDPE,	m	464,000		
91	862311121	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 150 mm, izol. tr.A štandardná D 225mm	ks	22,000		
92	286530128300	Zmršťovacia HDPE presuvka 250-600,	ks	4,000		
93	286590002100	Prechod stenou D 250 mm, pre predizolované potrubie do 145°C,	ks	4,000		
94	316170099600	Oceľový oblúk 45° DN 150 navarovací predizolovaný A štandardný, d 168,3 mm, priemer s izoláciou 250 mm,	ks	6,000		
95	316170102200	Oceľový oblúk 90° DN 150 navarovací predizolovaný A štandardný, d 168,3 mm, priemer s izoláciou 250 mm,	ks	4,000		



96	316170104100	Pevný bod DN 150, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺžka 2,4 m, kotviaca platňa A=335 mm, s=15 mm,	ks	0,000		
97	316170106600	Redukcia 1 stupňová DN 150/125, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, rúra oceľ, priemer s izoláciou 250x225 mm, dĺ. 1 m,	ks	0,000		
98	316170108900	Redukcia 2 stupňová DN 150/100, izolácia B zosilnená, pre ústredné kúrenie, rúra oceľ, priemer s izoláciou 280x250 mm, dĺ. 1 m,	ks	0,000		
99	316170111300	Kompenzátor štartovací DN 150, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, zdvih 100 mm, dĺ. max 820 mm, priemer s izoláciou 250 mm,	ks	4,000		
100	316170112600	Armatúra štandardná DN 150, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, priemer s izoláciou 250 mm, dĺ. 1,5 m	ks	0,000		
101	316170115000	Armatúra kombinovaná GK DN 150 + 2xGK DN 50, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺ. 2 m,	ks	4,000		
38	999220047	P-odbočka, DN 150/80, Da 250/160	ks	2,000		
39	999220061	P-odbočka, DN 200/40, Da 250/110	ks	2,000		
40	999220008	Hranoly z tvrdej peny 0,10 x 0,10 x 1 m	ks	64,000		
41	999220009	PUR pena, komponent A	kg	28,000		
42	999220010	PUR pena, komponent B	kg	32,000		
43	999220055	Koncová čapica, DN 150/250	ks	4,000		
44	999220042	Koncová čapica, DN 080/140	ks	2,000		
45	999220044	Koncová čapica, DN 040/110	ks	2,000		
46	999220045	Koncová čapica, DN 025/090	ks	2,000		
48	999220120	Dilatačné vankúše	súbo r	1,000		

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 733

#### Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1	999220007	Výstražná fólia (250 m / 1 kotúč)	č	7,000		
2	999220008	Hranoly z tvrdej peny 0,10 x 0,10 x 1 m	ks	4,000		
3	999220181	Predizolovaná oceľová rúra, L=12, DN 150/250	m	6,000		
4	999220081	Predizolovaná oceľová rúra, L=12, DN 200/315	m	132,000		
5	999220113	Oblúk 90, štandard, DN 150/250	ks	2,000		
6	999220085	Uzatváracia kombinovaná armatúra s vypúšťaním, DN 200/315	ks	2,000		
7	999220220	Uzatváracia armatúra kombinovaná s vypúšťaním, DN 150/250	ks	2,000		
8	999220088	Koncová čapica, DN 200/315	ks	2,000		
9	999220062	P-odbočka, DN 200/150, Da 315/250	ks	2,000		
10	999220107	Vypúšťanie/odvzdušnenie, DN 200/040, Da 315/110	ks	2,000		
32	999220061	P-odbočka, DN 200/40, Da 250/110	ks	2,000		

## M

### Práce a dodávky M

#### 23-M

#### Montáže potrubia

11	230011101	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6.3	m	8,000		
12	142110003400. S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0	m	8,000		
13	230100001	Domerívané prepoje pogumovaných dielov DN 40	ks	2,000		
14	230100008	Domerívané prepoje pogumovaných dielov DN 200	ks	4,000		
15	230120049	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	132,000		

16	862181101	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 40 mm, hr.st.2,6mm, izol. tr.A štandardná D 110mm	m	2,000		
17	862181121	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 40 mm, izol. tr.A štandardná D 110mm	ks	8,000		
18	862351101	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 200 mm, hr.st.4,5mm, izol. tr.A štandardná D 315mm	m	132,000		
19	862351121	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 200 mm, izol. tr.A štandardná D 315mm	ks	12,000		

**Celkom**

Technické služby mesta (12)  
Partizánske, spol. s r.o.  
Nemocničná 979/1  
958 30 Partizánske